

Deklaracja właściwości użytkowych



naturheld FLOW (luźna izolacja z włókien drzewnych)

Numer DWU

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
- 2 Numer partii lub inne identyfikatory służące do identyfikacji wyrobu budowlanego
- 3 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
- 4 Producent

nhFlow_01.03.25
nhFlow_01.03.25
Zobacz etykietę na produkcie

Izolacja termiczna budynków
naturheld GmbH & Co. KG
Parksteiner Weg 20
D-92655 Grafenwöhr

- 5 Upoważniony przedstawiciel
- 6 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
- 7 Jednostka notyfikowana
- 8 Europejski dokument oceny
- 9 Europejska ocena techniczna

-
System 3

No. 1086
EAD 040138-01-1201
ETA-23/0125

Zasadnicze charakterystyki

Opór cieplny

Przewodność cieplna zamknięta i sprężona we wnękach

λ_D

Właściwości użytkowe
0,038 W/mK

Odporność ogniowa

Trwałość przewodności cieplnej
Odporność ogniowa, klasa
PN-EN 13823+A1: 2022-12
Trwałość reakcji na ogień

NPD
E
Bs2d0
NPD

Współczynnik osiadania

według uderzenia:
Pod wpływem oscylacji w wnęce:

<9% przy 33kg/m³ i 330mm
SC0 wg EN 15101-1:2013
<1% at 33kg/m³ i 240mm

W określonych warunkach klimatycznych

NPD

Gęstość zgodnie z ETA

33 -43 kg/m³

Przepuszczalność pary wodnej

μ

1-4

Zdolność do korozji

NPD

Izolacja akustyczna przenoszenia dźwięków powietrznych

Opór przepływu powietrza

NPD

Odporność na pleśń

EN ISO 846:1997

klasa 0

Krytyczny poziom wilgotności

NPD

Właściwości higroskopijne

NPD

Właściwości produktu określone powyżej są zgodne z zestawem zadeklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Imię i nazwisko i funkcja

Miejsce i data

podpis

Josef Otto Rettenmaier, CEO

Rosenberg, 10.09.2025

naturheld
GmbH & Co. KG

Parksteiner Weg 20

D-92655 Grafenwöhr

<https://www.naturheld.global/>