














WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW

...znajdziesz odpowiedni produkt dla swojego projektu!

Produkt	Format	Krawędź	Grubość	Zastosowania Din 4108-10			
Produkt	mm		mm				
Produkt				Izolacja na krokwie od zewnątrz	Izolacja dachu płaskiego pod hydroizolacją	Izolacja między-krokwiowa Izolacja wnęk	Izolacja poddasza
naturheld FLOW Strona 16							nie można chodzić
naturheld FLEX Strona 18	1220x575	prosta	30-240 (-300*)				nie można chodzić
	1250x625	prosta	40-80				nie można chodzić
naturheld 100 Strona 26	1250x600	prosta	60-160				
naturheld 110 Strona 28	1250x600	prosta	80-100				
	1200x400	prosta	120-200				
naturheld 140 Strona 30	1250x600	prosta	40-60				
	1880x615	pióro-wpust	60-180 (-220*)				
naturheld 180 Strona 32	1880x615	pióro-wpust	40-120				
	2550x615	pióro-wpust	40-60				
	2550x1185	pióro-wpust	60				
naturheld 220 Strona 34	1250x600	prosta	22-35				
	2550x615	pióro-wpust	22-35				

Zastosowania Din 4108-10								
								
Izolacja wewnętrzna Dach i sufit	Izolacja podłogi pod jastrychem	Izolacja za ścianą zewnętrzną	Tynkowana izolacja zewnętrzna, zatwierdzona jako izolacja ETICS	Izolacja między-dwuwarstwowymi ścianami z wentylacją	Panele do konstrukcji szkieletowych i ścian z paneli drewnianych, zwłaszcza prefabrykowanych	Izolacja ścian wewnętrznych otynkowana <small>Uwaga: od 60mm izolacji należy przetestować konstrukcję nośną.</small>	Izolacja ścian wewnętrznych, panelowa	Izolacja ścian działowych
				**				Drewniana konstrukcja
				**				Metalowa konstrukcja
				**				
				**				
				**				
			80-160					
			40-60					
			Podsufitka					

* na żądanie **za warstwą pochłaniającą wodę

Odpowiedni produkt:

